

LUCITE®

440 Inside Pro

ELF-Premium-Wandfarbe - speziell für die Airlessverarbeitung entwickelt und optimiert

50%
Material-
und
Zeitersparnis



Hervorragendes gleichmäßiges Oberflächenbild, kein Nachrollen erforderlich!

Airless-Einschichtfarbe bei einem Spritzauftrag von ca. 200 ml/m²

Höhere Arbeitseffizienz - über 50 % Material- und Zeiteinsparung im Vergleich zur Rollenapplikation

Ermüdungsfreies Arbeiten



AIRLESS

Deckkraft
Hiding Power



DIN 13300

Nassabrieb
Scrub Resistance



DIN 13300

DU VERDIENST ES EINFACH.

Top Airless-Qualität für effiziente,
scheuerbeständige Beschichtungen.

LUCITE® 440 INSIDE PRO



Stumpfmatte, streiflichtunempfindliche
Premium-Innenfarbe mit höchster 1/1
Qualitätsstufe.

Ob im Neubau oder in der Renovierung.
Die neue LUCITE® Airless-Qualität - einfach
überzeugend im Praxiseinsatz.

- » Mit langer Offenzeit für einen schönen,
glatten Verlauf
- » Ein Nachrollen ist nicht erforderlich
- » Leicht füllend und diffusionsfähig
- » Lösemittel und Weichmacherfrei
- » Kenndaten nach DIN EN 13300:
Nassabriebklasse 1
- » Deckkraftklasse 1 erzielbar mit nur
einem Arbeitsgang
- » Für die Airless-Spritzverarbeitung optimiert
- » Niedriges Overspray
- » Praktischer 25 L Rezyklat-Hobbock

WANDFARBE ZU SPRITZEN STATT ZU STREICHEN BIETET ENORME VORTEILE:

- » Keine unerwünschte Oberflächenstruktur
durch berührungslosen Farbauftrag
- » Ca. 30 % höheres Arbeitstempo trotz
Mehraufwand fürs Abkleben und bei der
Maschinen-Reinigung
- » Ermüdungsfreies Arbeiten - kein Kraftaufwand
gegenüber der Rollenapplikation
- » Bei bauüblicher Raumhöhe keine Leiter
erforderlich
- » Spritzempfehlung LUCITE® 440 Inside PRO
Düsenbohrung 0,017-0,019 [in]
bei 100-120 bar Arbeitsdruck



LUCITE® ist eine Marke von DÖRKEN.

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de

